



The right choice

Impresoras Inkjet de Alta Resolución

- ✓ Tintas 100% libre de aceites minerales
- ✓ Cabezal Piezoeléctrico de 4ª Generación
- ✓ Diseño modular regulable en altura y profundidad
- ✓ Bajo mantenimiento
- ✓ 5.7" pantalla táctil color con interface gráfico
- ✓ Velocidad de impresión hasta 50 m/min (164 ft/min)
- ✓ Resolución hasta 180 x 360 dpi
- ✓ Área de impresión 17 mm (0.67") hasta 72 mm (2.83")
- ✓ Impresión sobre cualquier superficie porosa



"Codificación directa con máximo ahorro de costes"



APLINK LCX SERIES es una nueva generación de impresoras Inkjet de Alta Resolución, específicamente diseñada y desarrollada para codificación sobre superficies porosas en embalajes secundarios.

Equipada con cabezal piezoeléctrico de 4ª Generación, **APLINK LCX SERIES** es la solución perfecta para cualquier línea de producción con velocidades de hasta 50m/min. Puede ser configurada e instalada para imprimir en la parte superior y lateral de la caja.

El nuevo miembro de las impresoras de Alta resolución UBS está equipada con una pantalla táctil a color de 5.7", con

interface gráfico, aportando información a tiempo real del estado de la producción.

Con una resolución de 180 dpi (vertical) y 360 dpi (horizontal), **APLINK LCX SERIES** puede imprimir cualquier logo, texto, código de barras, fecha, contador...etc.

APLINK LCX SERIES imprime con tintas ecológicas 100% libre de aceites minerales, que secan de manera instantánea al contacto con la superficie porosa. Libres de solventes y componentes base-alcohol.

El proceso de producción no se interrumpe por el cambio de tinta debido a su modo non-stop.

APLINK LCX SERIES permite una fluida integración con bases de datos externas, transmitiendo información obtenida desde el sistema ERP directamente a la impresora.

Gracias a una conectividad fácil y efectiva, uno puede crear miles de mensajes con solo un click.

La gran unión de **APLINK LCX SERIES** con las tintas de base aceite de UBS garantiza un proceso más efectivo con un menor mantenimiento.



APLINK LCX

Inkjet de Alta Resolución
**Codificación directa con
máximo ahorro de costes**

Características Técnicas

| | |
|--------------|--|
| DESCRIPCIÓN | Impresora Inkjet Alta Resolución |
| ALIMENTACIÓN | Módulo externo INPUT 110v / 240v 50-60Hz 15W |
| MEDIDAS | 618mm x 140mm x 223mm |

Consumible

| | |
|----------------------|---|
| TINTA | Tintas 100% libre de aceites minerales para superficies porosas |
| COLORES | Negro (Otros colores bajo pedido) |
| BOTELLAS TINTA | 1000 ml |
| SUPERFICIE IMPRESIÓN | Impresión sobre todo tipo de superficies porosas |

Características Módulo de Impresión

| | |
|--|--|
| ALTURA IMPRESIÓN | Cabezal 17mm (0,67 in) Cabezal 72 mm (2,76 in) |
| VELOCIDAD IMPRESIÓN | Hasta 50 m/min (164 ft/min) |
| RESOLUTION (vertical / horizontal)* | 180 dpi / hasta 360 dpi |
| CPM | Hasta 2 impresiones por segundo |
| DISTANCIA (entre cabezal y superficie) | Max 5 mm (0,2 in) |
| POSICIÓN CABEZAL Y DIRECCIÓN | Impresión lateral y superior |
| DISPLAY | 5.7" pantalla táctil color (VERTICAL) (640x480px) |
| COMUNICACIONES | 1 USB 2.0, 1 Ethernet 10 / 100 / 1000 |
| SOFTWARE DISEÑO ETIQUETA | UBS Designer Lite y UBS Designer Pro |
| CÓDIGOS DE BARRAS | DUN14, EAN 8, EAN13, EAN 128, CODE 19, CODE 128, 2/5 INDUSTRIAL, 2/5 INTERLEAVED, DATAMATRIX, QR, etc... |
| DATOS | Textos fijos o variables, fórmulas, logos, imágenes, fechas... Windows TM y TrueType Tm fonts |
| IDIOMA | Admite simbología como cirílico, japonés, chino, coreano, hebreo, etc |
| OPCIONES Y ACCESORIOS | Kit encoder externo, baliza con señal luminosa |

Conexiones



Debido a nuestra política de mejora continua, las especificaciones de nuestros productos están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

MXLXC12062023



United Barcode Systems

Etiquetado, Codificación y Marcaje

www.ubscore.com.mx

Impresoras Inkjet de Alta Resolución

